

	LUXURY	PREMIUM LUXURY	PORTFOLIO	XJR	SUPERSPORT ロングホイールベース	
車種						
車名：ジャガー/型式	CBA-J12PB	CBA-J128B	CBA-J128B	CBA-J12MA	CBA-J24MA	
ステアリング位置	右/左	右/左	右/左	右/左	右/左	
寸法・定員・重量						
全長(mm)	5,135	5,135	5,135	5,135	5,260	
全幅(mm)	1,900	1,900	1,900	1,905	1,900	
全高(mm)	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	
ホイールベース(mm)	3,030	3,030	3,030	3,030	3,155	
トレッド(前/後：mm)	1,625/1,605	1,625/1,605	1,625/1,605	1,630/1,610	1,625/1,605	
最低地上高(mm)	120	120	120	120	120	
乗車定員(名)	5	5	5	5	5	
トランク容量(VDA方式・リッター)	520	520	520	520	520	
車両重量(kg)	1,780	1,890	1,890	1,960	1,970	
最小回転半径(タイヤ中心・m)	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	
エンジン主要諸元						
型式	204PT	306PS	306PS	508PS	508PS	
種類	水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージャー	水冷V型6気筒 DOHC スーパーチャージャー	水冷V型6気筒 DOHC スーパーチャージャー	水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージャー	水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージャー	
総排気量(cc)	1,998	2,994	2,994	4,999	4,999	
内径 x 行程(mm)	87.5 X 83.1	84.5 X 89.0	84.5 X 89.0	92.5 X 93.0	92.5 X 93.0	
圧縮比：1	10±0.5	10.5±0.5	10.5±0.5	9.5	9.5	
最高出力(EEC)	177kW(240ps)/5,500rpm	250kW(340ps)/6,500rpm	250kW(340ps)/6,500rpm	405kW(550ps)/6,500rpm	375kW(510ps)/6,000-6,500rpm	
最大トルク(EEC)	340N・m/1,750rpm	450N・m/2,500rpm	450N・m/2,500rpm	680N・m/3,500rpm	625N・m/2,500-5,500rpm	
燃料供給装置/使用燃料/容量	電子制御燃料噴射/無鉛プレミアム/85L	電子制御燃料噴射/無鉛プレミアム/85L	電子制御燃料噴射/無鉛プレミアム/85L	電子制御燃料噴射/無鉛プレミアム/85L	電子制御燃料噴射/無鉛プレミアム/85L	
燃料消費率						
JC08モード(国土交通省審査値・km/L)	11.5	7.6	7.6	6.8	6.8	
主要燃費向上対策						
	インテリジェントストップ/スタート、ガソリン直噴システム、ターボチャージャーデュアル可変カムシャフトタイミング			インテリジェントストップ/スタート、ガソリン直噴システム、スーパーチャージャーデュアル可変カムシャフトタイミング		
変速比・減速比						
トランスミッション				電子制御8速AT		
変速比				1速:4.714 / 2速:3.143 / 3速:2.106 / 4速:1.667 / 5速:1.285 / 6速:1.000 / 7速0.839 / 8速0.667 / 後退:3.317		
減速比	2.73			2.56		
走行伝達装置						
ステアリング形式				車速感応式パワーアシスト付バリアブルレシオ・ラック&ピニオン		
主ブレーキ				ベンチレーテッドディスク		
サスペンション				ダブルウィッシュボーン/マルチリンク		
タイヤ	フロント リア	245/45ZR19(102Y) Extra Load 275/40ZR19(105Y) Extra Load	245/45ZR19(102Y) Extra Load 275/40ZR19(105Y) Extra Load	245/40ZR20(99Y) Extra Load 275/35ZR20(102Y) Extra Load	265/35ZR20(99Y) Extra Load 295/30ZR20(101Y) Extra Load	245/40ZR20(99Y) Extra Load 275/35ZR20(102Y) Extra Load
ホイール	フロント リア	9.0J X 19 10.0J X 19	9.0J X 19 10.0J X 19	9.0J X 20 10.0J X 20	9.0J X 20 10.0J X 20	9.0J X 20 10.0J X 20

製造事業者：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 輸入事業者：ジャガー ランドローバー ジャパン株式会社

* 本仕様は2013年10月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

* 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実施の走行時の気象・道路・車両状態・運転・整備などの条件により異なります。

* 諸元は道路運送車両法により、国土交通省に届出をした数値およびメーカー公表値に基づくものです。