

DIMENSIONS & SPECIFICATIONS 主要諸元

2014年1月15日現在

	XK LUXURY Coupe	XK PORTFOLIO Convertible	XKR Coupe	XKR-S Coupe
車種	CBA-J438B	CBA-J438B	CBA-J43YB	CBA-J43YB
車名：ジャガー/型式 ステアリング位置	右/左	右/左	右/左	右/左
寸法・定員・重量				
全長(mm)	4,790	4,790	4,790	4,795
全幅(mm)	1,895 (1,915)*1	1,895 (1,915)*1	1,915	1,915
全高(mm)	1,320	1,330	1,320	1,310
ホイールベース(mm)	2,750	2,750	2,750	2,750
トレッド(前/後：mm)	1,560/1,600 (1,610)*1	1,560/1,600 (1,610)*1	1,560/1,610	1,560/1,610
最低地上高(mm)	120	120	120	120
乗車定員(名)	4	4	4	4
トランク容量(VDA方式・リッター)	300	283(200)*2	300	300
車両重量(kg)	1,730	1,780	1,810	1,810
最小回転半径(タイヤ中心・m)	5.3	5.3	5.3	5.3
エンジン主要諸元				
型式	508PN	508PN	508PS	508PS
種類	水冷V型8気筒 DOHC	水冷V型8気筒 DOHC	水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージャー	水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージャー
総排気量(cc)	4,999	4,999	4,999	4,999
内径 x 行程(mm)	92.5 X 93.0	92.5 X 93.0	92.5 X 93.0	92.5 X 93.0
圧縮比：1	11.5	11.5	9.5	9.5
最高出力(EEC)	283kW(385ps)/6,500rpm	283kW(385ps)/6,500rpm	375kW(510ps)/6,000-6,500rpm	405kW(550ps)/6,500rpm
最大トルク(EEC)	515N・m/3,500rpm	515N・m/3,500rpm	625N・m/2,000-5,500rpm	680N・m/3,500rpm
燃料供給装置/使用燃料/容量	電子制御燃料噴射/無鉛プレミアム/71L	電子制御燃料噴射/無鉛プレミアム/71L	電子制御燃料噴射/無鉛プレミアム/71L	電子制御燃料噴射/無鉛プレミアム/71L
燃料消費率				
JC08モード (国土交通省審査値・km/L)	7.1	7.1	6.6	6.6
主要燃費向上対策	スプレーガイドド・ガソリン直噴システム、トルク駆動独立デュアル可変カムシャフトタイミング			
変速比・減速比	電子制御6速AT			
トランスミッション	電子制御6速AT			
変速比	1速:4.171 / 2速:2.340 / 3速:1.521 / 4速:1.143 / 5速:0.867 / 6速:0.691 / 後退:3.403			
減速比	3.307			
走行伝達装置	車速感応式パワーアシスト付バリアブルレシオ・ラック&ピニオン			
ステアリング形式	車速感応式パワーアシスト付バリアブルレシオ・ラック&ピニオン			
主ブレーキ	ベンチレーテッドディスク			
サスペンション	ダブルウィッシュボーン/マルチリンク			
タイヤ	フロント	245/40ZR19(255/35 ZR20)*1	245/40ZR19(255/35 ZR20)*1	255/35 ZR20
	リア	275/35ZR19(285/30 ZR20)*1	275/35ZR19(285/30 ZR20)*1	285/30 ZR20
ホイール	フロント	8.5J X 19(8.5J/9.0Jx20)*1	8.5J X 19(8.5J/9.0Jx20)*1	8.5Jx20
	リア	9.5J X 19(9.5J/10.0Jx20)*1	9.5J X 19(9.5J/10.0Jx20)*1	9.5Jx20

製造事業者：ジャガーランドローバーリミテッド 輸入事業者：ジャガーランドローバージャパン株式会社

* 1: ()はオプションの20インチホイール装着車 * 2: ()はコンバーチブルトッポオープン時
 * 本仕様は2014年1月現在のもので、使用は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
 * 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実施の走行時の気象・道路・車両状態・運転・整備などの条件により異なります。
 * 諸元は道路運送車両法により、国土交通省に届出をした数値およびメーカー公表値に基づくものです。